

OBALOVÉ MATERIÁLY


Ruční stretchové fixační fólie

Typ	Tloušťka	Šířka	Návin
TRANSPARENTNÍ fixační fólie BÍLÁ fixační fólie ČERNÁ fixační fólie	23 my	100 a 500 mm	150–170 m




Univerzální bublinkové fólie

Typ	Tloušťka	Šířka	Návin
UNIVERZÁLNÍ PRŮHLEDNÁ BUBLINKOVÁ fólie z PE	30 my	250, 500 a 1000 mm	100 m




A-PET fólie

Typ	Tloušťka	Šířka	Návin
TRANSPARENTNÍ fólie	150 my	30–600 mm	max. 1000 m



Polyesterové lepicí pásky

Typ	Barva	Šířka	Návin
POKOVENÁ hliníkem PRŮHLEDNÁ	stříbrná zelená	50 mm	66 m



MATERIÁLY PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

PET aglomeráty a taveninová rezidua

Popis	Barva	Balení	Poznámka
Taveninová rezidua – těžká Taveninová rezidua – lehká Aglomerát ve formě „třísek“ Aglomerát ve formě „chips“	bezbarvá bezbarvá bezbarvá bezbarvá	Big bagy	minimální objednávka 15 000 kg



www.triplast.cz

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
A DODAVATEL BOPET FÓLÍÍ
A DALŠÍCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

www.triplast.cz



your reliable partner



Obchodní kancelář
Triplast s. r. o.
Háj 381, 798 12 Kralice na Hané

T +420 774 585 721
E info@triplast.cz
I www.triplast.cz



BOPET FÓLIE

BOPET fólie (biaxiálně orientovaná PET), někdy označovaná jako polyester, je vyráběna extruzní technologií s dloužením v podélném i příčném směru, přičemž si fólie zachovává transparentnost a vysokou pevnostní a tepelnou odolnost. Vlastnosti fólie lze modifikovat již během samotné výroby, a to buď technologicky, nebo přidáním aditiv, které umožňují regulovat její optické i mechanické vlastnosti.

Využití BOPET fólií je velmi široké. Jsou ideální volbou při produkci flexibilních obalů, a to jak malých, tak i velkých průmyslových balení. BOPET fólie se používají při elektroizolaci kabelů, elektromotorů a transformátorů. Široké uplatnění nacházejí v polygrafii, ve zdravotnictví i v textilním, sklářském a nábytkářském průmyslu. Jsou rovněž nezbytné při výrobě kancelářských potřeb, elektroniky či zabezpečovacích ochranných prvků – hologramů. Jsou obsaženy v širokém spektru stavebních materiálů, jako jsou např. bitumeny, nebo tepelné izolace.



Fólie pro obalový průmysl



Fólie pro průmyslové aplikace



Fólie pro speciální aplikace



Materiály pro další zpracování



Výhody materiálu

Polyesterové fólie jsou odolné proti otěru a umožňují mnoho variant dalšího zušlechťování, například potisk, lakování, metalizaci, laminaci, nánosování apod.

Samozřejmostí je zdravotní nezávadnost a certifikace podle platných evropských norem.



Výběr základních typů BOPET fólií

Typ fólie	Použití	Rozsah tlouštěk	Max. šíře
TRANSPARENTNÍ - základní - koronovaná - chemicky upravená pro potisk a laminaci - antistatická úprava	Výroba flexibilních obalů pro potravinářský průmysl, metalizace, laminace a potisk	8–100 my v závislosti na typu fólie	3500 mm
METALIZOVANÁ - základní - chemicky upravená - s nízkou optickou hustotou	Výroba flexibilních obalů s vysokou bariérou laminace, spec. aplikace aj.	8–50 my v závislosti na typu fólie	2800 mm
TWISTOVÁ - základní - s antistatickou úpravou - metalizovaná	Balení bonbónů a twistové dárkové obaly	18, 23 my	2800 mm
ISOTROPICKÁ - základní - metalizovaná	Vkládání vrstev pro různé obalové struktury	12, 23, 36 my	2800 mm
PROTISKLUZOVÁ	Obaly krmiv pro psy a kočky (pytle s vysokým koef. tření)	12 my	1800 mm
ELEKTROIZOLAČNÍ	Kabelářský průmysl, výroba transformátorů aj.	12, 23, 36, 50, 75, 100 my	15–600 mm

